

Det självklara manöverpanels valet när användarupplevelse och kontroll står i fokus

TM50/TM70 Vit touchpanel

Art. nr 200-139/200-239



Design möter funktionalitet

En enkel översikt av säkerhetssystemet får man via touchscreen manöverpanelens bilder och planritningar. Bilderna användes för att tydligt visa exempelvis vilken rörelse- eller branddetektor som aktiverats eller var systemet tappat kontakt. Manöverpanelen ger dig dessutom realtidsövervakning av systemet på en och samma vy. Växla enkelt mellan vilka områden som visas. Snabbt, säkert och effektivt. Manöverpanelen har ett intuitiv menybaserat gränssnitt, ingen manual behövs. Placeras gärna centralt eller vid ingång till rum/lokal.

SpotOn Locator

Denna ger dig enkel översikt av ditt säkerhetssystem via maximalt 32 bilder eller planritningar. Bilderna används av din touchscreenpanel för att tydligt visa exempelvis vilken rörelse- eller branddetektor som aktiverats eller var system tappat kontakt.

OneScreen Monitoring

Den unika funktionen OneScreen Monitoring ger dig realtidsövervakning av upp till 192 sektioner på en och samma vy. Det betyder att det räcker med en enda vy på manöverpanelen för att övervaka och få status på stora installationer ner på detaljnivå.

Växla enkelt mellan vilka områden som visas. Spara tid och pengar genom att testa detektering i systemet själv direkt via manöverpanelens gångtestfunktion. Smidig funktionalitet för både installatör och slutanvändare.

Använd det medföljande SD kortet vid bildspelsfunktion, för att ladda in bilder och planritningar för SpotOn Locator och för att enkelt uppgradera programvaran. Bilderna överförs enkelt till SD kortet via datorn och en SD korts läsare.

TM50/TM70 innehåller även funktioner som alarmklocka och temperaturgivare.

Produktinnehåll

- ▶ Vivid LCD färgdisplay, TM50, 5 tum och TM70, 7 tum
- ▶ Skräddarsy manöverpanelens utseende med hjälp av SpotOn Locator med upp till 32 bilder (visar sektioner, dörrar och PGMer)
- ▶ 1 st. sektioningsgång

- ▶ OneScreen Monitoring, realtidsövervakning av upp till 192 sektioner på en och samma vy
- ▶ SD kort medföljer (4 GB med 2 GB fritt utrymme) för att ladda in bilder och planritningar. Utseende som en digitalfotoram. Mjukvara uppdateras via SD kort.

- ▶ Funktioner som alarmklocka och temperaturgivare finns
- ▶ Manöverpaneler kompatibla med EVO192, EVOHD och MG5050
- ▶ TM50 och TM70, intygade av SBSC

TM50/TM70

Här finns intuitiva menyer och ikoner för kontroll av systemet.
Klara och precisa menybaserade indikationer på svenska

Manöverpaneler

Art. nr 200-139/200-239

TM50 med färgade skal

Paradox har tagit fram färgade skal för beställning.
TM50 passar in överallt från hotell, kontor och industri till restaurang och hem. Välj mellan 6 färger. Vit är standard.

Silver, art. nr 700-222
Grön, art. nr 700-223
Röd, art. nr 700-224
Lila, art. nr 700-225
Blå, art. nr 700-226
Svart, art. nr 700-227



TEMP07, tempgivare TM-serien

För avläsning av utomhustemperatur till TM50 och TM70.
Art nr 600-308



TM70WB. Infällnadsram TM70

TM70 fäste för inbyggnation i vägg.
Art nr 200-228



Återförsäljare

Spänning

9 – 15 VDC

Strömförbrukning

TM50; Viloläge: 100 mA, Larm: 230 mA
TM70; Viloläge: 120 mA, Larm: 330 mA

Skärm/dimensioner

Pixlar

16-bit, färg LCD
TM50; 6,4 x 11,2 cm 472 x 272
TM70; 8,9 x 15,6 cm 800 x 480

Dimensioner

TM50; 14,4 x 9,6 x 1,4 cm
TM70; 17,7 x 11,4 x 1,5 cm

Vikt

TM50; 165 g
TM70; 300 g

Luftfuktighet

5 – 90%

Sensor

1 st. intern temperatursensor

Anslutning

4-tråds buss

Kompatibilitet

EVO192, EVOHD och MG5050

Certifikat

CE
TM50; EN50131, grade 3
EN50130-5, class II
Intygad av SBSC i larmklass 3, cert nr 15-88.
SSF 1014, utgåva 5 (tillsammans med EVO centralapparat)
TM70; EN50131, grade 3
EN50130-5, class II



P R D O X
Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.
141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50
www.paradox-security.se