

Trådlös vattenlarmsdetektor som känner av och larmar vid kontakt med vatten

WD1, vattenlarm

Art. nr 500-578



Kontroll dygnet runt

En oupptäckt vattenskada är kostsam och orsakas ofta av läckande rör eller en trasig varmvattenberedare. Paradox trådlösa vattenlarmsdetektor placeras i badrum, tvättstuga, eller vid kök på plan golvyta och den känner av och larmar vid kontakt med vatten ifall olyckan är framme.

Larmar vid kontakt

WD1 installeras med fördel på golvytor i badrum, tvättstugor och alla andra områden som gränsar till en vattenlagrings-tank eller rörledning. WD1 larmar vid kontakt med all ledande, icke antändlig vätska. Passar även bra vid områden som har

mycket avdunstning som runt till exempel luftkonditionerings-apparater. Enheten kan användas monteringsfritt, alternativt fästas med hjälp av färdigmonterad dubbelhäftande tejp (ingen borrhning behövs) eller skruvas fast. Förlängs med ES1.

Om enheten är en del av ett Paradox säkerhetssystem kan den via PGM (programmerbar utgång) styra till exempel vattenlås för att direkt avbryta vattenflödet till den övervakade ytan. Mjukvaran i WD1 är uppdateringsbar.

Att enheten är en tvåvägs enhet ger en extra nivå av säkerhet och försäkrar att kommunikation till centralapparaten, speciellt vid detektering, mottags och verifieras av systemet. WD1 larmar med hjälp av LED lampa (blå) och ljud (summer).

Produktinnehåll

▶ 30 meters trådlös räckvidd

▶ Enheten har 3 st. detektionspunkter

▶ IP67

▶ 0°C till + 50°C driftstemperatur

▶ Indikatorer: LED och ljud

▶ 1 x AA alkaliskt batteri

▶ Kompatibilitet: EVO192 och EVOHD – alla versioner. MG5050 – v4.88 och högre. SP6000 – v6.94 och högre. RTX3 – v5.50 och högre

▶ RF Frekvens: 433 eller 868, ställs via DIP switch

▶ 8.35 x 8.87 x 2.29 cm (H x B x D)

▶ Monteras på plant golv

Återförsäljare



P ▲ R ▲ D O X

Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.

141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50

www.paradox-security.se

Förlänger WD1s detekteringsyta
med 2 meter

ES1, sensor för WD1

Art. nr 500-579



Större detekteringsyta

WD1 kan användas med en extra givare/sensor, ES1. Denna enhet är trådbunden och kan förlänga installationen med två meter alternativt ge en extra

detekteringsyta. ES1 har liksom WD1 tre stycken detektionspunkter (en i varje hörn). Enheten kan skruvas fast.



Produktinnehåll

- ▶ Förlänger WD1 med 2 meter
- ▶ 0°C till + 50°C driftstemperatur
- ▶ IP67
- ▶ Enheten har 3 st. detektionspunkter
- ▶ Trådbunden till WD1
- ▶ Monteras med fördel på plant golv

Återförsäljare



P ▲ R ▲ D O X
Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.
141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50
www.paradox-security.se